

Технические характеристики продукта

Характеристики

50546

Vigilohm Программируемый интерфейсный модуль XTU300 - 220/240 VAC 50/60 Гц



Основные характеристики

Серия продукта	Vigilohm
Краткое название устройства	XTU300
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В пер. ток, 50/60 Hz
Положение монтажа	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность	30 В·А
Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Доступные функции	Внутренняя связь, внешняя связь, управление исключениями
Протокол порта обмена данными	Modbus
Высота	129 мм
Ширина	76 мм
Глубина	209.5 мм
Масса продукта	1.864 кг
Клеммный блок	Кабельный разъем для внешн. шина Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм ² для системная шина Vigilohm
Скорость передачи	300...19200 bauds
Формат данных	8 бит, без проверки на четность, 1 стартовый и 1 стоповый бит

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30 IP40 (передний)
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---