



## Катушка управления контактором 24В (AC)

Тип **DILM65-XSP(24V50HZ)**  
Каталог № **281160**  
Eaton Каталог № **XTCERENCOILDU**

### Программа поставок

|                                |  |  |                                      |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Техника присоединения          |  |  | подключение разъема без инструмента  |
| Управляющее напряжение         |  |  | 24 V 50 Hz                           |
| Род тока: перем. ток/пост. ток |  |  | Переменное напряжение                |
| Применяемое для                |  |  | DILM40<br>DILM50<br>DILM65<br>DILM72 |
| Применяемое для                |  |  | DILM40 - DILM72                      |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                         |  |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)                                                                                                |  |   |         |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss8.1-27-37-10-12 [AKF021010]) |  |   |         |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ                                                                                                                              |  | V | 24 - 24 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ                                                                                                                              |  | V | 0 - 0   |
| Rated control supply voltage Us at DC                                                                                                                                   |  | V | 0 - 0   |
| Voltage type for actuating                                                                                                                                              |  |   | AC      |

### Апробации

|                                      |  |  |                                                           |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  |  | IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking |
| UL File No.                          |  |  | E29096                                                    |
| UL Category Control No.              |  |  | NLDX                                                      |
| CSA File No.                         |  |  | 012528                                                    |
| CSA Class No.                        |  |  | 2411-03, 3211-04                                          |
| North America Certification          |  |  | UL listed, CSA certified                                  |
| Specially designed for North America |  |  | No                                                        |

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL03407041Z (AWA2100-2289) Замена катушки: DILM(C)40...DILM(C)65</b>                                                          |                                                                                                                                                                       |
| IL03407041Z (AWA2100-2289) Замена катушки: DILM(C)40...DILM(C)65                                                                 | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407041Z2010_10.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407041Z2010_10.pdf</a> |
| Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока                                                             | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>                                     |
| X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования                                  | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>                                     |
| Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функциях управления                                | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>                                     |
| Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов                                                | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>                                     |
| Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка                                   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf</a>                                     |
| Коммутационные устройства для систем освещения                                                                                   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>                                     |
| Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>                                     |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК                                                                         | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a> |
| Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки - | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a> |