



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование изделия	Prisma G
Степень защиты IP	IP40 с дверью IP30 без двери IP41 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь
Тип двери	Сплошной
Оборудование в комплекте	Дверь Рукоятка Замок под ключ (ключ 405) Other keylock and insert (заказывается отдельно) 0 (x2)

Дополнительные характеристики

Сторона открывания дверцы	Реверсируемый
Количество замков	1
Угол открытия	130 °
Описание установки	Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Расширительный шкаф - ширина 600 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Материал шкафа	Ручка : полиамид Рамка : обработанная листовая сталь
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	330 мм
Ширина	600 мм
Глубина	36 мм
Масса продукта	2,6 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

08122 ##### ##:



IMT36173

#25 SBS RAL 9010

###-## 1

Rebranding | #### #: 31 ##### 2009 | -