



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Детектор движения 300 Вт
Область применения	Контроль
Комплектация изделия	Механизм
Тип нагрузки	40...300 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 40...300 Вт для конвектор 40...300 Вт для лампа накаливания
Тип датчика	PIR
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	2-проводн. соединение Принуд. ручное управление с Н.З. кнопками Параллельное соединение : макс. 2 детектора для нагрузки

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Макс. пусковой ток	<= 1.5 A
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Рабочее расстояние	Front : 10 m (максимальное) Боком : 9 m (максимальное)
Функция выключателя	На 1 направление
Зона обнаружения движения	9 x 18 м
Область обнаружения присутствия	6 x 12 м
Угол обнаружения	Полные 180° Укороченн. 90° влево или вправо
Режимы выбора	A: автоматическ. M: ручной
Количество параллельных контактов	2 50...300 Вт 3 80...300 Вт 4 100...300 Вт 5 140...300 Вт
Количество модулей	2 модуля
Регулировка интенсивности света	5...1000 лк
Задержка	2 с...20 мин

Угол обнаружения по горизонтали	90...180 °
Мощность зажимного соединения	2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 2,5 mm ² для гибкий кабель(и) 2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Защёлкивание
Материал	Пластик
Тип покрытия	Атласный
Монтажная высота	> 1.2...< 2.15 м
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H ₂ O ₂)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 60669-2-1

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---