Технические характеристики продукта

Характеристики

NU122430

UNICA SYSTEM+ БЛОК открытой установки 2x2 АЛЮМИНИЙ

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Workstation
Количество модулей	2 x 4 модулей
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	Ловушки конденсата 1 cable entry 20 mm for diameter 1 bottom cable entry 30 mm for diameter 1 bottom cable entry 40 mm for diameter 1 bottom cable entry 25 mm for diameter 3 bottom removable plates 20 mm for diameter
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Separator : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Глубина	60 мм
Ширина	165 мм
Высота	165 мм
Масса продукта	0.379 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки