

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - 1424538

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 7 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: серебристый, с элементом компенсации давления и плоским уплотнением, с уплотнительным кольцом

Описание изделия

Кабельный ввод со встроенным элементом компенсации давления. Предотвращает образование разгерметизации в корпусе. Мембрана: водоотталкивающая и непачкающаяся

Преимущества для Вас

- ✓ снижает образование конденсата
- ✓ Винтовое соединение со встроенным элементом компенсации давления

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 374437
GTIN	4055626374437
Вес/шт. (без упаковки)	29,100 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	36,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	17 мм
Раствор ключа патрубков	17 мм
Длина, резьба	6 мм
Диаметр проходного отверстия	12,1 мм ... 12,2 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 7 мм
	4 мм ... 8 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP67
	IP66

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - 1424538

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)
---	---------------------------------

Общие сведения

Исполнение	с элементом компенсации давления и плоским уплотнением
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	CR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M12 x 1,5
	M12
Момент затяжки	6 Нм (Накидная гайка)
	6 Нм (Патрубки)
	3 Нм (при UL514 В: накидная гайка / опоры)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	5
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Расход воздуха	25 (л/ч при разности давлений 70 мбар)
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BMBCVG-0S

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - 1424538

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus Recognized

