

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V06-C1PBK-S/ R4CE8:1 - 1414408

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, материал: PA, тип подключения: Обжим, сечение проводников: AWG 24- 27, кабельный отвод: прямое, цвет: черный

RoHS

Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 028309
GTIN	4055626028309
Вес/шт. (без упаковки)	19,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Обжим
Тип контактов	Обжимные контакты
Сечение проводников	0,1 мм² ... 0,2 мм² (гибкий)
Сечение AWG	24 ... 27 (гибкий)
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 8,5 мм
Кабельный отвод	прямое
Цвет	черный
Степень защиты	IP67
Конструкция	RJ45, IP67, исполнение 6
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V06-C1PBK-S/ R4CE8:1 - 1414408

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	Фосфорная бронза
Материал, контактная поверхность	Золотой
Материал, уплотнительное кольцо	FPM
Материал кабельного сальника	NBR
Высота	53 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Номинальное напряжение U_N	72 В (DC)
Номинальный ток I_N	1,75 А
Характеристики передачи (категория)	CAT6
Характеристика передачи GRP	CAT6 CAT6
Скорость передачи данных	1 Гбит/с (250 МГц)
Диапазон частот	до 250 МГц
Расчетный ток	1 А
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V06-C1PBK-S/ R4CE8:1 - 1414408

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>