

Маркировочные кольца для проводников - LBHZ 3/ WH:UNBEDRUCKT - 1013562

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировочные кольца для проводников, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,5 ... 4,7 мм, размер маркировочного поля: 5,5 x 10 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 013844
GTIN	4017918013844
Вес/шт. (без упаковки)	1,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	10 мм
Ширина (a)	5,5 мм
Высота (c)	7 мм
Диаметр кабеля	2,5 мм ... 4,7 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Общие сведения

Указание	CMS с нанесенными надписями
Цвет	белый
Исполнение	Формат карточки
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Маркировочные кольца для проводников - LBHZ 3/ WH:UNBEDRUCKT - 1013562

Технические данные

Общие сведения

Материал	PA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	10
Количество отдельных табличек в ряд	10
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2