

## Монитор - VL FPM 12 - 2913015

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Изображение 15-дюймового  
дисплея

### Описание изделия

Плоские экраны Valueline® применяются в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии. Их можно устанавливать в корпус (крепление на лицевой панели) или закреплять на держателе VESA. Плоские экраны VL FPM... можно применять с любым промышленным блочным ПК или любым компьютером, имеющим интерфейс VGA или DVI.

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 662246 |
| GTIN                   | 4046356662246                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3 400,000 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Указание

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Размеры

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Установочные размеры, ширина, высота, глубина | 334 мм x 253 мм (Вырез в стенке) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### Дисплей

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Дисплей              | TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"                             |
| Разрешение дисплея   | 800 x 600 Пиксел (SVGA)                                 |
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир)                        |
| Яркость              | 400 кд/м <sup>2</sup> , стандарт (возможна регулировка) |
| Фоновая подсветка    | CCFL                                                    |

# Монитор - VL FPM 12 - 2913015

## Технические данные

### Дисплей

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Фоновая подсветка MTBF | > 50000 ч       |
| Цвета                  | 16,2 млн цветов |

### Параметры монитора

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Сеть                       | без сети          |
| Интерфейсы                 | 1x USB 1.1, Тип A |
|                            | 1x USB 2.0, Тип A |
| Выход аналогового монитора | 1x DVI-D          |
|                            | 1x VGA            |
| Гнезда                     | Без гнезда        |

### Общие сведения

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Тип монтажа | VESA MIS-D, 100/75, C   |
|             | Фронтальное встраивание |
| Масса       | 4,46 кг                 |

### Окружающие условия

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Степень защиты                                            | IP65 (спереди), IP20 (сзади)        |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)           | 0 °C ... 55 °C                      |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт)         | -40 °C ... 70 °C                    |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)      | 5 % ... 95 %                        |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 %                        |
| Вибрация (при эксплуатации)                               | DIN EN 60068-2-6                    |
| Ударопрочность                                            | 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27 |

### Питание устройства

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Электропитание              | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC         |
| Блок питания                | 24 В DC ±20 %                   |

### Стандарты и предписания

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Ударопрочность              | 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | DIN EN 60068-2-6                    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

## Монитор - VL FPM 12 - 2913015

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

|     |                                                                                   |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*08.B01708 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>