



### Основные характеристики

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон                           | Blanca                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                           |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе                  |
| Монтаж                             | Винт<br>Монтажные лапки           |
| Тип упаковки                       | Флоупак                           |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                 |
| Номинальный ток                    | 16 A, 250 V переменный ток, 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Количество розеток                               | 1                       |
| Тип монтажа                                      | Скрытый                 |
| Описание стандарта розетки                       | С заземляющим контактом |
| Тип крышки                                       | Со шторками             |
| Стандарт розетки                                 | Schuko                  |
| Индикация                                        | Без индикации           |
| Локальная индикация                              | Без индикации           |
| Цвет                                             | Алюминий                |
| Тип покрытия                                     | Глянцевая               |
| Обработка поверхности                            | Необработанная          |
| Температура окружающей среды при хранении        | 5...40 °C               |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В                   |
| Рабочая температура окружающей среды             | 5...35 °C               |
| Относительная влажность                          | 60 %                    |
| Электрическая износостойкость                    | 5000 циклы              |
| Присоединения                                    | 3х винтовые зажимы      |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1           |
| Количество кабелей                               | 3                       |

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Мощность зажимного соединения | 1.5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>1.5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов       | 11 мм                                                                 |
| Материал                      | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны                    |
| Высота                        | 85 мм                                                                 |
| Ширина                        | 85 мм                                                                 |
| Глубина                       | 44 мм                                                                 |
| Глубина монтажа               | 30 мм                                                                 |
| Масса продукта                | 0.057 кг                                                              |
| Стандарты                     | IEC 60884-1                                                           |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация                         | EAC                     |
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|