

## Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B1P20S - 1418774

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, с 20 сигнальными контактами и 1 контактом питания, со штифтами под пайку, прямая, штекер, крепление при помощи резьбы 4-40 UNC



### Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Контактные вставки с допуском UL
- ✓ Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 055626 150321 |
| GTIN                     | 4055626150321                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 17,700 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Механические характеристики

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Стандарты/нормативные документы       | DIN 41652        |
| Полюсов                               | 21               |
| Циклы установки                       | ≥ 200            |
| Тип подключения                       | Выводы под пайку |
| Усилие установки сигнального контакта | ≤ 3,40 Н         |
| Тип монтажа                           | Резьба 4-40 UNC  |
| Степень защиты                        | IP20             |
| Конструкция                           | 25               |

#### Окружающие условия

## Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B1P20S - 1418774

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 130 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Данные о материале

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                           |
| Материал корпуса                      | Сталь, оцинкованная          |
| Материал, держатель контакта          | PBT-GF                       |
| Материал, контакт                     | Медный сплав                 |
| Материал, контактная поверхность      | 0,2 мкм, позолоченный никель |
| Глубина                               | 17,2 мм                      |
| Высота                                | 12,5 мм                      |

#### Электрические характеристики

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Полюсов                      | 21     |
| Расчетный ток                | 5 A    |
| Степень загрязнения          | 1      |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В  |
| Испытательное напряжение     | 1200 В |

#### Стандарты и предписания

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Стандарты / нормативные документы     | DIN 41652 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0        |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B1P20S - 1418774

### Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

EAC



B.01742