

Технические характеристики продукта

Характеристики

KBA25ED4303TW

Canalis - straight length - 25 A - 3 m - 3L+N+PE - DALI compatible - white



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Совместимость изделий	KBA

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка Распределение розеток
Излучаемое магнитное поле	2 pT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	4 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	25 А в 35 °С
Частота сети	50/60 Гц
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	0,44 кА
[Ipk] допустимый пиковый ток	4,4 кА
Предел теплового напряжения	195 кА ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	25 А в 0...15 % 20 А в 15...33 % 16 А в 33...100 %
Падение напряжения	0.72 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1А на 100 м длины 0.67 В с коэффициентом мощности = 0.9 в 50 Гц при 1А на 100 м длины 0.61 В с коэффициентом мощности = 0.8 в 50 Гц при 1А на 100 м длины 0.54 В с коэффициентом мощности = 0.7 в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Исполнение выключателя	Защелками
Описание шинопровода	Прямая секция
Полярность шинопровода	3L + N + PE

Количество отводных розеток	3
Способ управления	По сети связи
Стандарты	EN/МЭК 60439-2 EN/МЭК 61439-6
Ширина	3140 мм
Глубина	30 мм
Высота	46 мм
Длина	3 м
Цвет	RAL 9003 : белый
Масса продукта	3,1 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK06 в соответствии с EN/МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C в 100 % от In 35...40 °C в 96 % от In 40...45 °C в 93 % от In 45...50 °C в 89 % от In 50...55 °C в 85 % от In

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------