

Корпус - HC-B 24-KMQ-N-O1STM32 - 1460276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус B24, с двумя защелками, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 70,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M32, Стандартн.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 696203
GTIN	4046356696203
Вес/шт. (без упаковки)	240,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	70,5 мм
Ширина	43 мм
Длина	120 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Соединительный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 24-KMQ-N-O1STM32 - 1460276

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержав. сталь, крепл.: PA-GF
Материал корпуса ручки, крепления	PA-GF

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------