



### Основные характеристики

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров     | Кабельный канал                                                            |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Кабельные принадлежности                                                   |
| Совместимость серий продукта           | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Thalassa PLA<br>Thalassa PLS<br>Thalassa PLM |
| Состав устройства                      | Без крышки                                                                 |
| Количество в одном комплекте           | Комплект из 8 шт.                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Цвет                      | Серый RAL 7030                    |
| Монтаж                    | Винтами<br>Защелкивающ. держатель |
| Материал                  | PVC (поливинилхлорид)             |
| Высота                    | 75 мм                             |
| Длина                     | 2000 мм                           |
| Ширина                    | 125 мм                            |
| Масса продукта            | 1.36 кг                           |
| Общее количество проводов | 700                               |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C                              |
| Огнестойкость                        | VO в соответствии с UL 94               |
| Огнестойкость                        | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1 |
| Стандарты                            | DIN 43659<br>VDE 0506<br>VDE 0660       |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---