

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - 1404760

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов, пластмассовая, с контактной вставкой RJ45, 8-полюсн., экранированная, розетка - розетка, CAT5e, система Freenet

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 320849
GTIN	4046356320849
Вес/шт. (без упаковки)	19,800 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 500
Цвет	черный
Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ
Степень защиты	IP67
Конструкция	RJ45, IP65/67, исполнение 14

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-10 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA-GF
Материал, держатель контакта	Термопласты
Материал, контакт	Медный сплав

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - 1404760

Технические данные

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Материал уплотнения	NBR
Материал, уплотнение	NBR
Высота	42 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Расчетный ток	1 А
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)
	72 В (DC)
Расчетное импульсное напряжение	≥ 1 кВ
Расчетный ток	1 А
Сопротивление изоляции	≥ 500 МΩ
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
------------	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

