

Встраиваемые корпуса - TU-0000000WB00 - 1605893

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса, прямой, Байонетный зажим, M23, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, толщина стенок, мин.: 1,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 0 мм ... 0 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 255516
GTIN	4046356255516
Вес/шт. (без упаковки)	39,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки
Тип фиксатора	Байонетный зажим
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Отверстие для ввода кабеля	0 мм ... 0 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без
Тип монтажа	4x Ø 3,2

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Встраиваемые корпуса - TU-0000000WB00 - 1605893

Технические данные

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------