

## Силовой контакт D-SUB - VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - 1655467

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовые контакты, для комбинированных контактных вставок D-SUB, для подключения к печатной плате, штыревые контакты, угловые, расчетный ток 40 A, позолоченные

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 029391
GTIN	4046356029391
Вес/шт. (без упаковки)	2,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Монтаж на печатную плату
Тип контактов	Штифт
Усилие установки сигнального контакта	≤ 7,00 H
Усилие съема сигнального контакта	около 5 H
Сопротивление изоляции	≥ 5 ГΩ
Тип контакта	с разворотом

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 130 °C
---	-------------------

#### Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Au/Sn

#### Электрические характеристики

## Силовой контакт D-SUB - VS-ST-LH-3,6/18/3,8 - 1655467

### Технические данные

#### Электрические характеристики

Расчетный ток	40 A (при 20 °C)
Испытательное напряжение	1000 В

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742