



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная коробка для механизма
Наименование	Unica Basic Unica Colors
Количество модулей	4 модуля
Количество постов	2-постовая
Монтаж	4 шпильками
Дополнительная информация	Огнестойкость 650 °C-30 с Самозатухающие материалы
Цвет окраски коробки	Белый

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Открытый
Ввод кабеля	4 удаляемых заглушки
Совместимость изделий	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC для коробка
Глубина	35 мм
Ширина	156 мм
Высота	80 мм
Масса продукта	0.086 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS UNE 60670-1
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон

Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---