

Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/15M - 2909694

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для преобразования Bailey NET90/Infi90 в современные платформы управления. Кабель со свободными концами для универсальных конфигураций, витая пара, 15,0 м

Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Витая пара, оснащенная кабельными наконечниками
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ Штекерный соединитель MR на одном конце

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682358
GTIN	4055626682358
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC
	125 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 А

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB

Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/15M - 2909694

Технические данные

Параметры подключения

Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Витая пара
Полюсов	37
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	MR36F (1) = черный
	MR36F (2) = красный
	MR36F (3) = черный
	MR36F (4) = белый
	MR36F (5) = черный
	MR36F (6) = зеленый
	MR36F (7) = черный
	MR36F (8) = синий
	MR36F (9) = черный
	MR36F (10) = желтый
	MR36F (11) = черный
	MR36F (12) = коричневый
	MR36F (13) = черный
	MR36F (14) = оранжевый
	MR36F (15) = красный
	MR36F (16) = белый
	MR36F (17) = красный
	MR36F (18) = зеленый
	MR36F (19) = красный
	MR36F (20) = синий
	MR36F (21) = красный
	MR36F (22) = желтый
	MR36F (23) = красный
	MR36F (24) = коричневый
	MR36F (25) = красный
	MR36F (26) = оранжевый
	MR36F (27) = зеленый
	MR36F (28) = белый
	MR36F (29) = зеленый
	MR36F (30) = синий

Кабель - CAB-TE MR36F/OE/24/TP/S/15M - 2909694

Технические данные

Цветовой код

	MR36F (31) = зеленый
	MR36F (32) = желтый
	MR36F (33) = зеленый
	MR36F (34) = коричневый
	MR36F (35) = зеленый
	MR36F (36) = оранжевый