

Технические характеристики продукта

Характеристики

КТВ0630SE5

ОТВОДНОЙ БЛОК 25А ДЛЯ ПРЕДОХР.



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	630 А в 35 °С
Тип предохранителя	Выключатель-разъединитель-предохранитель : for DIN предохранитель, size 3
Оборудование в комплекте	Fuse
Способ крепления	Втычной with auto-clamping system
Полярность отводного блока	3L+PEN
Цвет	Белый RAL 9001

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение большой мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 V
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка
Электрическое соединение	Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 300 мм ² (x2) - - L/N Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 150 мм ² (x1) - - PE
Сторона открывания дверцы	Передняя
Способ разъединения отводного блока	Путем извлечения
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6 IEC 61641
Ширина	838 мм
Глубина	520 мм
Высота	550 мм
Масса продукта	78 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---