

## Разъем печатной платы - PC 5/12-GFU-7,62 - 1721119

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Привинчивающий фланец для максимальной механической стабильности
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 114455
GTIN	4046356114455
Вес/шт. (без упаковки)	27,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	29,25 мм
Ширина	107,54 мм
Размер шага	7,62 мм
Размер a	83,82 мм
Ширина [ w ]	107,54 мм
Высота [ h ]	18,49 мм
Высота	14,29 мм
Длина штыря под пайку	4,2 мм

## Разъем печатной платы - PC 5/12-GFU-7,62 - 1721119

### Технические данные

#### Размеры

Размеры штыря	0,8 x 1 мм
Расстояние между штырями	7,62 мм
Длина	29,25 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	PC 5/..-GFU
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	630 В
Расчетное напряжение (III/2)	630 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток $I_N$	41 А
Максимальный ток нагрузки	41 А
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	12

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

#### Сертификаты

##### Сертификаты

---

##### Сертификаты

EAC / cULus Recognized

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Разъем печатной платы - PC 5/12-GFU-7,62 - 1721119

### Сертификаты

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> E60425-19920722

	D	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	300 В	150 В
Номинальный ток IN	5 А	41 А	41 А