

## Кабельный канал - CD 30X60 - 3240280

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 30 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Простая, не требующая больших усилий нарезка с помощью ножниц для кабельных коробов CUTFOX-CD без образования заусениц
- ✓ Резак для кабельных коробов PPS CD для простой, не требующей больших усилий нарезки без образования заусениц благодаря особому отношению плеча рычага и геометрии нарезки
- ✓ Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусениц и без использования инструмента
- ✓ Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- ✓ Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
- ✓ Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для обжимки



### Коммерческие данные

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица      | 24 stk  |
| Минимальный объем заказа | 24 stk  |
| GTIN                     | <br>4 046356 470094 |
| GTIN                     | 4046356470094   |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 760,000 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|            |          |
|------------|----------|
| Длина (b)  | 2000 мм  |
| Ширина (a) | 30 мм    |
| Высота (c) | 60 мм    |
| Диаметр    | 30,00 мм |

#### Окружающие условия

|   |                 |
|---|-----------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 60 °C |
|---|-----------------|

# Кабельный канал - CD 30X60 - 3240280

## Технические данные

### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                  | серый                |
| Составная часть                       | не содержит свинца   |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                   |
| Материал                              | ПВХ                  |
| Номинальное сечение                   | 1060 мм <sup>2</sup> |

### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Без галогенов                         | нет |
| Подключение согласно стандарту        | CSA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|     |  |   |        |
|-----|--|---|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 248269 |
|-----|--|---|--------|

|               |  |   |               |
|---------------|--|---|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 328576 |
|---------------|--|---|---------------|

|                        |  |   |          |
|------------------------|--|---|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40027969 |
|------------------------|--|---|----------|

