

Пассивный модуль - FLKM 50/32M/OUT/LA/DV - 2304843

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



32-канальный модуль со светодиодным индикатором и разъемом для 2 проводников; общий отрицательный потенциал (для выходной платы устройства управления Delta V)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 981754
GTIN	4017918981754
Вес/шт. (без упаковки)	311,480 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	169 мм
Высота	90 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	10 mA (ВХОД: светодиод, последовательно)
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	5 A (KL/KL)
Полюсов	50
Индикатор состояния	да
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Пассивный модуль - FLKM 50/32M/OUT/LA/DV - 2304843

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Emerson DeltaV
- подходящие платы ввода-вывода	VE4002S1T2B6

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Пассивный модуль - FLKM 50/32M/OUT/LA/DV - 2304843

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742