




## Модуль прерывистого свечения;оранжевый;светодиод;230 В

Тип **SL7-BL230-A**  
Каталог № **171401**  
Eaton Каталог № **SL7-BL230-A**

### Программа поставок

|                            |                |   |                                                                                    |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                |                |   | Световые сигнальные башни SL                                                       |
| Основная функция           |                |   | Модуль прерывистого свечения                                                       |
| Класс защиты               |                |   | IP66                                                                               |
| Номинальное напряжение     | U <sub>e</sub> | В | 230/240 V AC                                                                       |
| Разновидности освещения    |                |   | Мигающий свет                                                                      |
| Светозлемент               |                |   | Светодиод                                                                          |
| Цвет                       |                |   | оранжевый                                                                          |
|                            |                |   |  |
| Функция                    |                |   |  |
| Подключение к SmartWire-DT |                |   | нет                                                                                |

### Технические характеристики

#### Общая информация

|                                        |  |    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и положения                  |  |    | IEC/EN 60947-5-1                                                                                                            |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |    | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30 |
| установочное положение                 |  |    | любая                                                                                                                       |
| Удароустойчивость                      |  | g  | > 15<br>согл. IEC 60068-2-27<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус                                        |
| Класс защиты IEC                       |  |    | IP66<br>IEC/EN 60529                                                                                                        |
| Класс защиты UL                        |  |    | Тип 4, 4X, 13                                                                                                               |
| материал                               |  |    | Корпус: поликарбонат (PC), чёрный<br>Колпачок: поликарбонат (PC)                                                            |
| Цвет колпачка                          |  |    | оранжевый                                                                                                                   |
| Температура окружающей среды           |  | °C | -30 - +60                                                                                                                   |
| Количество сигнальных элементов        |  |    | макс. 5 со стандартной основой<br>макс. 10 с базой для двустороннего монтажа                                                |
| Вес                                    |  | g  | 80                                                                                                                          |

#### Контакты

|                                                |                  |               |       |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | U <sub>imp</sub> | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | U <sub>i</sub>   | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |                  |               | III/3 |

#### Модули

|                           |  |   |               |
|---------------------------|--|---|---------------|
| Разновидности освещения   |  |   | Мигающий свет |
| Светозлемент              |  |   | Светодиод     |
| Частота мигания/вспышки   |  |   | 2 Гц          |
| токоутечка                |  | A | < 0.003       |
| срок службы               |  | h | > 100000      |
| Угол излучения            |  |   | 360°          |
| Потребляемый ток/мощность |  |   |               |
| 230 /240 В перем. тока    |  | A | 0,030 - 0,031 |

|                     |  |                              |
|---------------------|--|------------------------------|
| Диапазон напряжений |  | 230/240 В перем. тока ± 10 % |
|---------------------|--|------------------------------|

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -30 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                |  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)                                                                                                      |  |    |               |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011]) |  |    |               |
| Function                                                                                                                                                                                       |  |    | Blinker light |
| Colour                                                                                                                                                                                         |  |    | Orange        |
| Outer diameter                                                                                                                                                                                 |  | mm | 73            |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                      |  |    | IP66          |
| Operating voltage at AC 50 Hz                                                                                                                                                                  |  | V  | 230 - 240     |
| Operating voltage at AC 60 Hz                                                                                                                                                                  |  | V  | 230 - 240     |
| Operating voltage at DC                                                                                                                                                                        |  | V  | 0 - 0         |
| Voltage type                                                                                                                                                                                   |  |    | AC            |
| Type of lamp                                                                                                                                                                                   |  |    | LED           |
| Colour housing                                                                                                                                                                                 |  |    | Black         |

Апробации

|                             |  |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |



### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf)

IL047004ZU SL7, modules lumineux, modules sonores [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf)