

Технические характеристики продукта

Характеристики

XMLP250BD71FQ

ПРЕОБР. ДАВЛ., 250БАР, 0-10В, УПАК. 25ШТ.



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XM
Тип устройства или его аксессуаров	Электронные датчики давления
Тип датчика давления	Датчик давления
Наименование датчика давления	XMLP
Род тока электрической цепи	Цепь управления
Размер датчика давления	250 бар
Локальный дисплей	Без
Контролируемая жидкость	Air -30...135 °C Fresh water 0...135 °C Hydraulic oil -30...135 °C Gas -30...135 °C Refrigeration fluid -30...135 °C
Тип гидравлического соединения	G 1/4A (вилка) в соответствии с DIN 3852-E
Электрическое соединение	1 вилка M12 4 контакта
[Us] номинальное напряжение сети	24 test3 БСНН пост. тока, пределы напряжения: 12...33 test3
Потребляемый ток	< 7 mA
Тип выходного сигнала	Аналогов.
Функция аналогового выхода	0...10 V, 3-проводн.
Количество в одном комплекте	Комплект из 25 шт.
Тип упаковки	Группа

Дополнительные характеристики

Диапазон уставок давления	0...250 бар
Макс. допустимое повышение давления	750 бар
Давление разрушения	1500 бар
Материалы, контактирующие с жидкостью	Stainless steel AISI 316L Fluorocarbon FPM
Рабочее положение	Любое положение
Типы реализуемых защит	Короткое замыкание нагрузки Обратная полярность

Электромагнитная совместимость	Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 - контрольный уровень 1 кВ (f = 42 Ohm) Стойкость к магнитным полям в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 - контрольный уровень 100 A/m (f = 50 Hz) Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 - test level 10 V/m (f = 80...3000 MHz) Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 - test level 10 V (f = 0.01...80 MHz) Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 - контрольный уровень 2 kV Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 - контрольный уровень 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	0.5 кВ
Время отклика на выходе	<= 2 ms для 10...90 % of full scale
Точность измерения	+/- 0.5 % диапазона измерения
Точность	0.1 % of the measuring range
Дрейф чувствительности	+/- 0.02 % of measuring range/°K
Дрейф нулевой точки	+/- 0.02 % of measuring range/°K
Механическая износостойкость	>= 10000000 циклы
Масса продукта	0.094 кг
Диаметр	26 мм
Длина	38.1 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 61326-2-3 NSF ANSI 61
Сертификация продукта	CE cULus RCM EAC
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-30...85 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...100 °C
Виброустойчивость	20 gn (f = 15...2000 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 гн для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP69K conforming to EN/IEC 60529 IP65 в соответствии с EN/IEC 60529 IP67 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1723 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации