



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Категория	Шкаф
Краткое имя устройства	PLD
Тип шкафа	Оболочка DIN Распределительный шкаф
Номинальная высота	850 мм
Ширина шкафа	785 мм
Глубина шкафа	320 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Совместимость продукта	Предохранитель Размер DIN: 1

Дополнительные характеристики

Состав устройства	1x верхняя часть 1x нижняя часть 2x боковая часть 1x задняя панель 1x блокировка 1x дверь
Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Дверь передняя сторона
Количество дверей	1
Открытие двери	Реверсируемый - opening angle > 180 °
Тип замка	Замок
Количество ключей	1242 E
Удобство для доступа	Передняя сторона Низ
Съемные части	Дверь шарнирами
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP43 : цокольного типа, открытая нижняя поверхность в соответствии с IEC 60529 IP54 : с дополнительным комплектом уплотнения в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 гладкая дверь в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C в соответствии с МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-35...90 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---