

Монитор - BL FPM 18.5 - 2402981

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



18,5-дюймовый плоский монитор LCD со степенью защиты IP65 и проективным емкостным сенсорным экраном

Описание изделия

Basicline BL FPM 18.5 - это плоский экран для промышленных целей; применяется в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии.

Преимущества для Вас

- ✓ 18,5-дюймовый дисплей
- ✓ DisplayPort 1.2, входы VGA и DVI-I
- ✓ Встроенные конфигурационные кнопки
- ✓ Температура окружающей среды при эксплуатации от -10 °C до 60 °C
- ✓ 18,5-дюймовый сенсорный экран

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 202303
GTIN	4055626202303
Вес/шт. (без упаковки)	7 150,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Дисплей

Дисплей	TFT-дисплей 46,9 см / 18.5 дюйм.
Разрешение дисплея	1366 x 768 Пиксел (WXGA)
Сенсорная технология	проекционно-емкостное, 10-точечное управление
Яркость	300 кд/м ² , стандарт (возможна регулировка)
Фоновая подсветка	СИД

Монитор - BL FPM 18.5 - 2402981

Технические данные

Дисплей

Фоновая подсветка MTBF	> 50000 ч
Цвета	16,7 млн цветов

Параметры монитора

Сеть	без сети
Интерфейсы	1x USB тип A (только для сенсорного управления)
Выход аналогового монитора	1 x DisplayPort
	1x DVI-D
	1x VGA
Гнезда	Без гнезда
Оптический дисковод	без дисковода

Общие сведения

Тип монтажа	VESA MIS-D, 100
	Фронтальное встраивание
Масса	6,24 кг

Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 75 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 90 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации)	1г
Ударопрочность	15g, длительность импульса 11 мс

Питание устройства

Электропитание	24 В DC (±10 %)
Блок питания	24 В DC

Стандарты и предписания

Ударопрочность	15g, длительность импульса 11 мс
Вибрация (при эксплуатации)	1г

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Монитор - BL FPM 18.5 - 2402981

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 238705

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 238705

EAC



RU C-
DE.A*08.B01708

cULus Listed

