

## Боковая стенка - UCS SW 237-H 7035 - 2203388

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 237 x 195 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 67 мм, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый, подобно RAL 7035



### Преимущества для Вас

- ✓ Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
- ✓ Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
- ✓ Практичные возможности индивидуализации
- ✓ Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 055626 427645 |
| GTIN                     | 4055626427645                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 29,000 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Характеристики товаров

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Тип    | UCS SW 237-H 7035 |
| Арт. № | 2203388           |

#### Размеры

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина [ w ]  | 208 мм  |
| Высота [ h ]  | 59,5 мм |
| Глубина [ d ] | 2 мм    |

#### Спецификации материала

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Цвет (RAL)            | светло-серый (7035) |
| Изоляционный материал | PC                  |

## Боковая стенка - UCS SW 237-H 7035 - 2203388

### Технические данные

#### Спецификации материала

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| CTI согласно МЭК 60112                | 2  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса                      | PC |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C                                           |
| Температура окружающей среды (при монтаже)        | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |

#### Механическая прочность/испытательный барабан

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Высота падения            | 50 см                                     |
| Количество циклов падения | 50                                        |

#### Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Спецификации по испытанию          | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01 |
| Температура                        | 125 °C                                     |
| Продолжительность испытания (часы) | 1 ч                                        |
| Сила                               | 20 N                                       |

#### Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура               | 850 °C                                    |
| Время воздействия         | 30 с                                      |

#### Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Результат                 | Испытание проведено  |
| Спецификации по испытанию | VW PV 3.10.7:2005-02 |

#### Данные по упаковке

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Количество в одной упаковке               | 10  |
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт. |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|