



Klemsan®

270401 P1-SU (FormC-230V)

Общие сведения	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw Terminal
	Сети	3Ø with Neutral
	Время отклика для мониторинга любой функции	Maks. 250ms
	Тип выхода	Relay
	Частота источника питания	50-60Hz
	Диапазон напряжения управляющего входа	—
	Рабочая частота	35-70Hz
	Степень защиты	IP20
	Вид монтажа	Panel or Rail
	Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	✓
	Упаковка блока	1
	Масса (г)	59
	Упаковка блока	1
Размеры	—	
Обрыв фазы	Фиксированное время задержки	<1sn
Чередование фаз	Фиксированное время задержки	<1sn
Регулируемая/фиксированная защита от небаланса	Диапазон/предел	-40%
	Гистерезис	3% x Un ≈ 12VAC
	Время задержки	<1 s
Регулируемая защита по напряжению	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-

	Время задержки	-
Регулируемая защита по току	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
Регулируемая защита по частоте	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
Регулируемая защита / защита по чрезмерно высокому и низкому напряжению	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
Защита по температуре с помощью терморезистора с ПТК	Фиксированное время задержки	-
	Порог	-
Вспомогательные контакты	Тип	1 C/O (SPDT)
	Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	5A/250V; 1250VA
	Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC; 150W
	Механический срок службы	$\geq 10^7$ operation
	Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	5×10^4 (5A@250VAC) 1×10^5 (5A@30VDC)
Напряжение питания	Пост. ток	—
	Перем. ток	L3-N 180-265VAC
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95% (no condensation)
Потребляемая мощность	Пост. ток	—
	Перем. ток	<13VA

Order Info

270401

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com