

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDX6

Пульт со съемной задней панелью

1000x600x500мм



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SDX
Область применения	Универсальный
Категория	Плата управления
Номинальная высота	1000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	500 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Назначение изделия	Диалоговые компоненты
Состав устройства	1 плата кабельного ввода 1 дверь 1 задняя панель 1 структура 1 замок (дверь) 4 регулирующая рейка 2 пневматический раскос (крышка платы) 3 заглушка (на верхней поверхности платы управления)

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками

Задняя панель крепление: винтами

Материал	Конструкция, дверца и задняя панель : нержавеющая сталь 304L Замок : сплав zamak Петля : нержавеющая сталь
Обработка поверхности	Конструкция, дверца и задняя панель : щетки Scotch-Brite® Замок : хромированный
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии
Масса продукта	43 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---