


Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M25-PLRBK - 1414652

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект: пластмассовый адаптер EVO 1414244 и пластмассовый кабельный ввод с клеммой 1415190, M25



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031040
GTIN	4055626031040
Вес/шт. (без упаковки)	50,100 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Раствор ключа патрубок	29 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Исполнение	с внешним устройством для разгрузки от натяжения
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал корпуса	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Резьбовые элементы)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика

Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M25-PLRBK - 1414652

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
