




Кожух, устанавливаемых элементов: 2

Тип **M22-H2**
Каталог № **216549**
Eaton Каталог № **M22-H2Q**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Корпус для поверхностного монтажа
Идентификатор типа			M22
Основная функция дополнительного оснащения			Кожухи
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
			Класс защиты действителен только при использовании монтажных панелей M22-E...
Места установки		Число	2
Материал			Пластик светлый
Вводы проводки запрессованные		Количество x M20	4
Класс защиты			IP55
Цвет			серый
			
Значение RAL			RAL 7035
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP55
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			По запросу
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Неприемлемо.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).



Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Protective cover for contact element pushbutton (EC000202)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Protective hood for command devices (ecl@ss8.1-27-37-12-06 [AKF024011])			
Number of appliances to build in			2
Degree of protection (IP)			IP55

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

	
Ввод проводки: 4 x M20 Конструктивное исполнение: цельное	



Кожух с набором ключей M22-UPE

- ① картонная коробка для хранения при оштукатуривании
- ② толщина слоя штукатурки менее 8 мм
- ③ толщина штукатурки более 8 мм

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716003Z (AWA1160-1746) Система RMQ-Titan

IL04716003Z (AWA1160-1746) Система RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716003Z2017_05.pdf