

Световод - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оптоволоконный кабель, может использоваться для корпуса BC (требуется подготовка корпуса), цвет: прозрачный

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	200 stk
Минимальный объем заказа	200 stk
GTIN	 4 055626 049922
GTIN	4055626049922
Вес/шт. (без упаковки)	0,670 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Оптоволоконный кабель
Материал корпуса	PC
Цвет (RAL)	прозрачный

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Технические данные

Полюсов	2
---------	---

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Световод - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------
