

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Преимущества для Вас

- ✓ Созданный фирмой Phoenix Contact концевой держатель CLIPFIX надежно крепится на монтажных рейках различных систем
- ✓ Монтажная ширина всего 9,5 мм
- ✓ Возможность нанесения больших надписей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 156541
GTIN	4017918156541
Вес/шт. (без упаковки)	5,430 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	55,6 мм
Ширина (a)	9,5 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA
Результат	Испытание проведено
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений