

Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Смонтированный держатель контакта и изолятор с гибким проводом 0,5 м и обжимным контактом

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- ✓ Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
- ✓ Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
- ✓ Сборка и длина проводников на заказ
- ✓ Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 533621
GTIN	4046356533621
Вес/шт. (без упаковки)	13,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 В
Расчетное импульсное напряжение	1,5 кВ
Полюсов	5
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт

Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

Технические данные

Общие сведения

Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Обжимные контакты
Тип монтажа	Монтаж на передней стенке Четырехгранный фланец Длина стороны 25 мм

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA 6.6

Кабель

Тип кабеля	Гибкий кабель TPE
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	0,34 мм
Внешняя оболочка, материал	TPE
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>