



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	1-постовая
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый и черный гранит
Тип покрытия	Натуральный камень
Материал	Камень шпон PC (поликарбонат) декоративная рамка
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0203 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC
Сертификация	NF

N  
Aenor : 030/2205  
LCIE : NF 603415A

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Спирт Аммиак Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Масло Ацетон Белизна Бензин
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---