



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Моторный дроссель
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	12 А
Совместимость продукта	ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z

Поштучная продажа	1
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6

### Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 75 м экранированный кабель Р двигатель 0.75...4 кВт в 380...480 В 1 <= 90 м неэкранированный кабель Р двигатель 0.75...4 кВт в 380...480 В 1 <= 150 m shielded cable P motor 0...2.2 kW at 200...240 V 1 <= 300 m unshielded cable P motor 0...2.2 kW at 200...240 V 1
DV/Dt	500 V/μs макс в 400 В
Тепловые потери	150 Вт
Момент затяжки	1.5 Н-м
Выходная частота	100 Гц
Типы реализуемых защит	Тепловая защита посредством термореле, температура отключения: 125 °С для <= 250 В переменный ток, <= 0.5 А
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °С
Масса продукта	5,5 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °С

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---