



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M12, 4 pins straight female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	10 м
Внешний диаметр кабеля	4.6 мм
Состав кабеля	4 x 0,25 мм ²
Материал изоляции провода	PVC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	3 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0.45 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C (статический)
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1201 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery