

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 1X2-48DC-ST - 2803658

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитный штекер PT, со схемой защиты 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли.

Преимущества для Вас

- ✓ Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
- ✓ Устанавливается вместе с базовым элементом PT 1x2...-BE
- ✓ Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
- ✓ Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
- ✓ Съёмные устройства защиты сигнальной цепи
- ✓ Защита для сигнальной цепи без потенциала земли
- ✓ Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 299268
GTIN	4046356299268
Вес/шт. (без упаковки)	19,750 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	45 мм
Ширина	17,7 мм
Глубина	52 мм
Единица шага	1 TE
Комбинированный модуль, высота	90 мм
Ширина комбинированного модуля	17,7 мм

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 1X2-48DC-ST - 2803658

Технические данные

Размеры

Комбинированный модуль, глубина	65,5 мм
---------------------------------	---------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Тип монтажа	на основной элемент
Конструкция	Штекер
Полюсов	2
Направление действие	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже:	начиная с ред. SW 3.15

Дальнейшие описания

Указание	Технические данные имеют силу в сочетании со следующими базовыми элементами:
	PT 1X2+F-BE 2856126
	PT 1X2-BE 2856113

Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение U_N	48 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	53 В DC
	37 В AC
Расчетный ток	450 мА (45 °C)
Эффективный рабочий ток I_C при U_C	≤ 5 мкА
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 2 мкА (с PT 1X2-BE)
	≤ 1 мкА (с PT 1X2+F-BE)
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (проводник-проводник)	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза-земля)	10 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс	2,5 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) мкс	20 кА

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - РТ 1Х2-48DC-ST - 2803658

Технические данные

Защитная цепь

Импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза)	10 кА
Импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля)	20 кА (Суммарн.)
Номинальный импульсный ток I_{ap} (10/1000)мкс (фаза-фаза)	18 А
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн.	≤ 70 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн.	≤ 450 В (с РТ 1Х2-BE)
	≤ 1 кВ (с РТ 1Х2+F-BE)
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич.	≤ 70 В
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич.	≤ 25 В (с РТ 1Х2-BE)
	≤ 50 В (с РТ 1Х2+F-BE)
Уровень защиты U_p (жила-жила)	≤ 80 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 85 В (C2 - 1 кВ / 1 кА)
	≤ 120 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Уровень защиты U_p (жила-земля)	≤ 450 В (C1 - 1 кВ / 500 А с РТ 1Х2-BE)
	≤ 550 В (C2 - 2 кВ / 1 кА с РТ 1Х2-BE)
	≤ 600 В (C2 - 10 кВ / 5 кА с РТ 1Х2-BE)
	≤ 800 В (C1 - 1 кВ / 500 А с РТ 1x2+F-BE)
	≤ 900 В (C2 - 2 кВ / 1 кА с РТ 1x2+F-BE)
	≤ 1000 В (C2 - 10 кВ / 5 кА с РТ 1Х2+F-BE)
Время срабатывания t_d (фаза-фаза)	≤ 1 нс
Время срабатывания t_A (фаза-земля)	≤ 100 нс
Вносимое затухание аЕ, сим.	тип. 0,5 дБ (≤ 2 МГц / 50 Ω)
	тип. 0,2 дБ (≤ 600 кГц / 150 Ω)
Максимальная частота f_g (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ω	тип. 10 МГц
Максимальная частота f_g (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ω	тип. 3,5 МГц
Емкость (фаза-фаза)	тип. 1 нФ
Емкость (фаза-земля)	тип. 4 пФ (с РТ 1Х2-BE)
	тип. 2 пФ (с РТ 1Х2+F-BE)
Сопротивление на каждую цепь	2,2 $\Omega \pm 10\%$
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	нет
Номинал предохранителя, макс.	500 мА (Т)
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза)	C1 - 1 кВ / 500 А
	C2 - 2 кВ / 1 кА
	C2 - 10 кВ / 5 кА
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	C1 - 1 кВ / 500 А

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 1X2-48DC-ST - 2803658

Технические данные

Защитная цепь

	C2 - 2 кВ / 1 кА
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	D1 - 2,5 кА

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом)
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-21 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012
	EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B01561
-----	---	-------------------------