



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Описание шинопровода	Вертикальная магистраль
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Повышение среднего распределения электроэнергии
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	630 A 35 °C
Количество отводных розеток	4

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	32,1 кА
[I _{pk}] допустимый пиковый ток	67,5 кА
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Излучаемое магнитное поле	0,89 мкТл
Предел теплового напряжения	1225 кА²•с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Падение напряжения	<= 0.011 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.012 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long

Исполнение выключателя	Винтами
Положение нейтрали	Справа
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	146 мм
Глубина	113 мм
Высота	2,5 м
Масса продукта	30,8 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---