

Вставной модуль - RC- 12- 24UC - 2833741

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 12 - 24 В AC/DC $\pm 20\%$

Преимущества для Вас

- Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
- Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 933937
GTIN	4017918933937
Вес/шт. (без упаковки)	2,560 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Вставной модуль - RC- 12- 24UC - 2833741

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
cULus Recognized			

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>