

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM-PAC - 2736903

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Inline, Ответвительная клемма, для расширения локальной шины Inline до Inline или Fieldline Modular, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, степень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

### Преимущества для Вас

- Подключение Fieldline Modular M8 к Fieldline Modular M12
- Подключение Fieldline Modular M8 или M12 к Inline Modular

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 079204
GTIN	4046356079204
Вес/шт. (без упаковки)	43,000 GRM

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Ширина	12,2 мм
Высота	136,8 мм
Глубина	71,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	75 % (в среднем, 85 % кратковременно)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	75 % (в среднем, 85 % кратковременно)

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM-PAC - 2736903

### Технические данные

#### Окружающие условия

Давление воздуха (эксплуатации)	80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

#### Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Количество каналов	1 (входная локальная шина)
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с / 2 Мбит/с (возможно использование в станциях Inline с данными скоростями передачи)
Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Экранированный штекер Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с / 2 Мбит/с

#### Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	43 г

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---


#### Подробности сертификации

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM- PAS - 2736903

### Сертификаты

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--