



# Klemsan®

## 602850 PISO-DC-2(0-20mA/0-20mA)

<b>Общие сведения</b>		
	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw terminal
<b>Входное</b>	Кол-во каналов	2
	Тип сигнала	0-20mA
	Максимальный входной сигнал	50mA
<b>Выход</b>	Кол-во каналов	2
	Тип сигнала	0-20mA
	Макс. ток	24mA
	Макс. напряжение	—
	Пульсации	<20mV (Full Scale)
	Нагрузочное сопротивление	≤ 250 Ω
<b>Общие сведения</b>	изоляция	1.5 kVrms
	Приведенная погрешность измерения (полная шкала)	< 0.1%
	Время отклика	20 ms
	Температурный коэффициент	< 50 ppm/K
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95%
<b>Общие сведения</b>	Степень защиты	IP20
	Вид монтажа	Panel or Rail
<b>EMC-EMI</b>	Испытание на эмиссионное излучение, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011	—
<b>Общие сведения</b>	Электрические схемы	

	Чертежи	
<b>Механические свойства</b>	Масса (г)	
	Упаковка блока	1
	—	

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

**Order Info**

602850

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)