

Обжимной контакт - SM-36KP005 - 1605749

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 1 мм² ... 2,5 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 254595
GTIN	4046356254595
Вес/шт. (без упаковки)	5,810 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	3,6 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	1 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	2,5 мм ²

Обжимной контакт - SM-36KP005 - 1605749

Технические данные

Общие сведения

Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	Никелированный (Ni), с позолотой (Au)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------