



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Название продукта	Linergy LGY
Тип устройства или его аксессуаров	Профиль сборной шины
Описание шинпровода	Linergy
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний Вертикальная ориентация, рабочее положение: боковой
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Ячейка - ширина 650 + 150 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 test1 (степень загрязнения: 3)
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 kA (1 s) for 3 supports (rear position) 30 kA (1 s) for 3 supports (lateral position) 30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)
Допустимый ток	840 A при 35 °C for IP ≤ IP31 760 A при 35 °C for IP > IP31
Сечение шинпровода	32,5 x 42,5 мм
Длина	1670 мм
Масса продукта	1.64 кг
Тип присоединения шины	Один Т-образный паз
Шаг соединения	Свободное положение соединения

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
-----------	----------------------------

Сертификация продукта	ASEFA
-----------------------	-------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---