



Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Распределительный шкаф
Ширина	336 мм
Высота	300 мм
Глубина	143 мм
Количество 18 мм модулей в ряду	13
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	Комплект для маркировки (1) Блок клемм (2) Ярлык с обозначением (1) Фальш-панель закрывающая (1)
Тип двери	По требованиям заказчика Прозрачный

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	26
Общее количество модулей по 18 мм	13
Рассеиваемая мощность, Вт	22 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 13 Quick отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 11 Quick отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 25 mm ² для земля 12 x 6 mm ² для земля 3 x 25 mm ² для нейтраль 8 x 6 mm ² для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Шкаф : белый (RAL 9016) Дверь : прозрачный Лицевая панель : серый (RAL 7004)
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	IEC 60670-24 МЭК 60670-1 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---