

Сальниковый корпус D-SUB - VS-25-T-2M20 - 1689792

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D-SUB, размер 3, степень защиты IP67

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 915476
GTIN	4017918915476
Вес/шт. (без упаковки)	42,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 1000
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 13 мм
Кабельный отвод	наклонный
Цвет	серый
Степень защиты	IP67
Конструкция	D-SUB 25
Типоразмер корпуса	3
Количество подключаемых кабелей	2
Тип резьбового соединения	M20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA

Сальниковый корпус D-SUB - VS-25-T-2M20 - 1689792

Технические данные

Данные о материале

Высота	24 мм
--------	-------

Электрические характеристики

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------