

## Кабельный ввод - HC-K-KV-M32(12-21)ВК - 1407673

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Пластмассовый резьбовой элемент до 5 бар, длина резьбы: 10 мм, диаметр кабеля: 12-21 мм, SW 36, резьбовое крепление: M32



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 046356 776417
GTIN	4046356776417
Вес/шт. (без упаковки)	27,950 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

## Технические данные

### Размеры

Длина	40 мм
Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Раствор ключа патрубок	36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	40 мм
Длина, резьба	10 мм
Наружный диаметр кабеля	12 мм 21 мм

## Окружающие условия

Степень защиты	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C 100 °C

## Общие сведения

Тип резьбового соединения	M32
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA



## Кабельный ввод - HC-K-KV-M32(12-21)ВК - 1407673

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал уплотнения	CR/NBR (Уплотнение для кабеля уплотняющее кольцо, внешняя часть)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	7,5 Нм (Накидная гайка)
	7,5 Нм (Патрубки)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

## **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

## Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

## Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E326410

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E326410

EAC RU C-DE.AI30.B.01102



# Кабельный ввод - HC-K-KV-M32(12-21)ВК - 1407673

## Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com