

## Кабель - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - 2906216

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: отдельные жилы (25-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); Подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 25-полюсн.); длина кабеля: 20 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- ✓ Штекерный разъем, соответствующий МЭК 60807-2/DIN 41652
- ✓ Соединение 1:1
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- ✓ Подключение экрана: кабель H05V-K 1 мм<sup>2</sup>, черный, длина 0,5 м
- ✓ На одном конце гнездо или вилка D-SUB



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 051024 |
| GTIN                   | 4055626051024                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3 051,500 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение              | 25 В AC              |
|                                                  | 60 В DC              |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 А                  |
| Длина кабеля                                     | 20 м                 |
| Наружный диаметр кабеля                          | 10,5 мм              |
| Отдельная жила, сечение                          | 0,25 мм <sup>2</sup> |

## Кабель - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - 2906216

### Технические данные

#### Общие сведения

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Отдельная жила, сечение [AWG] | 24                                                             |
| Экранировка                   | есть                                                           |
|                               | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 % |

#### Стандарты и предписания

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Негорючесть | МЭК 60332-1              |
|             | DIN VDE 0482 часть 332-1 |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Параметры подключения 1

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень полевых устройств                |
| Тип подключения              | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
| Количество точек подключения | 1                                        |
| Полюсов                      | 25                                       |

#### Параметры подключения 2

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень управления                                                                                     |
| Тип подключения           | отдельные жилы                                                                                         |
| Полюсов                   | 25                                                                                                     |
| Указание                  | Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля. |

#### Поддерживаемые устройства управления

|            |               |
|------------|---------------|
| Управление | универсальный |
|------------|---------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Кабель - CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - 2906216

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 70002966 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |          |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                   |          |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 А                                                                                                                                     |          |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 2 А                                                                                                                                                   |               |

|                           |                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                    | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                    | 2 А                                                                                                                                                   |               |

|     |                                                                                     |                         |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B00767 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|

|                  |                                                                                     |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|