

## Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/ 6-M23 - 1692815

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 4, механические ключи: А - стандарт, гнездо для платы: один ряд, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Штекерный разъем M 23 90°, экранировка: нет

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
- ✓ Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 177942 |
| GTIN                   | 4017918177942                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 117,400 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Расчетное напряжение                               | 120 В       |
| Рабочее напряжение, максимальное $U_{max}$         | 135 В       |
| Нагрузка по току на каждый входной/выходной сигнал | 2 А         |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо                | 4 А         |
| Общий расчетный ток                                | 12 А        |
| Полюсов                                            | 4           |
| Количество гнезд                                   | 6           |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94              | V0          |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент   | Розетка M12 |

#### Окружающие условия

## Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/ 6-M23 - 1692815

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Степень защиты                                  | IP65             |
|                                                 | IP67             |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |

#### Характеристики магистрального кабеля

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип подключения                                                           | Штекерный разъем M 23 |
| Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,4 Нм                |

#### Тип изоляционного материала

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Материал корпуса                                                | PA         |
| Материал, контакт                                               | CuSn       |
| Материал, контактная поверхность                                | Ni/Au      |
| Материал, держатель контакта                                    | PA         |
| Материал, контакт, сторона магистрального кабеля                | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | позолочен. |
| Материал, резьбовая втулка                                      | PA         |
| Материал, уплотнительное кольцо                                 | NBR        |

#### Назначение выводов

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 1          |
|                                          | 2 / 4 (A) = 2          |
|                                          | 3 / 4 (A) = 3          |
|                                          | 4 / 4 (A) = 4          |
|                                          | 5 / 4 (A) = 5          |
|                                          | 6 / 4 (A) = 6          |
|                                          | 1-4 / 1 (+ 120 V) = 11 |
|                                          | 1-4 / 3 (0 V) = 9+10   |
|                                          | 1-4 / 5 (PE) = 12      |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

## Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/ 6-M23 - 1692815

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 120 В                                                                                                                                                 |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 22-16                                                                                                                                                 |               |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 120 В                                                                                                                                                 |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 22-16                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|